

MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG® EQUIPMENT

Adam Smithweg 1
1689 ZW Zwaag
Tel.: 0228 56 11 00
info@msh-equipment.nl
www.msh-equipment.nl

AT 150059 - BANDENBALANCEERAPPARAAT ATH-W44



Technische gegevens

Diameter naafgat	: 45 – 130 mm
Meettijd (vracht)auto	: 8 s
Meettolerantie	: +/- 1 g
Meetsnelheid	: 200 U/min
Velgbreedte	: 1,5" - 20"
Velgdiameter	: 10" – 24"
Max. wiel diameter	: 900 mm
Max. wielgewicht	: 65 kg
Persluchtaansluiting	: 6 bar
Monitor	: 22" LED
Aandrijfvermogen	: 0,20 kW
Voedingsspanning	: 230V / C16A

Opmerking

Ook leverbaar zonder pneumatische opspanning als
ATH W44, art nr AT 150059

Nieuwe serie ATH Heintl bandenbalanceerapparaat met snelspanmoer voor snelle en eenvoudige velgopspanning. Een contactloze velgbreedte meting, door sonartechnologie. De automatische positionering positioneert het wiel voor het bevestigen van gewichten. D.m.v. een laserindicator is er nauwkeurige plaatsing van de klemgewichten op de 5-urpositie mogelijk. Door de statisch en dynamisch programma's is het mogelijk om met verschillende snelheden optimaal te balanceren. Voor de aluminium velgen is er een apart programma om een beter balanceerresultaat te krijgen. Ook kan het gewicht gesplitst gepositioneerd worden om balanceergewichten zoveel mogelijk te verbergen achter de spaken van de velg. Daarnaast is er een programma voor het fijn afstellen en optimaliseren van het balanceerproces.

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSYSTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN •
UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNTLASAPPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO2 EN ALUMINIUM LASAPPARATUUR
• SPUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAfels • SPUITSTANDAARDS • INFRAROODDROGERS • SCHUURWAGENS •
CENTRALE STOFAFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS •
MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP