

## MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG® EQUIPMENT

Adam Smithweg 1  
1689 ZW Zwaag  
Tel.: 0228 56 11 00  
info@msh-equipment.nl  
www.msh-equipment.nl

## AT 151038 - BANDEN DE- EN MONTAGE M72Z PLUS MET LIFT



### Technische gegevens

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Merk             | : ATH                                                                              |
| Type             | : M72Z plus met bandenlift, hulparm, centrale opspanas en pneumatische bandenlepel |
| Elec spec        | : 400V 50Hz 3PH                                                                    |
| Motorvermogen    | : 0,75-0,9 kW                                                                      |
| Spanbereik       | : 12"-26"                                                                          |
| Velgbreedte      | : 4"-13"                                                                           |
| Wieldiameter max | : 1050 mm                                                                          |
| Afdrukbereik     | : 83-350 mm                                                                        |
| Afmeting         | : 1550x1740x2170 mm (bx dxh)                                                       |
| Gewicht          | : 285 kg                                                                           |
| Levering         | : inclusief snelwisselsysteem montagekop                                           |

### Voordelen

- Pneumatische achteroverkantelbare arm
- Bandenlift waardoor de band niet opgetild hoeft te worden.
- Centrale opspanas met snelspanmoer in plaats van opspankluwen
- Draaitafel met twee snelheden
- Levering met extra montagekop en snelwisselsysteem
- Inclusief extra demontageset run flat banden
- Inclusief hulparm
- Inclusief pneumatische bandenlepel, er zijn geen hulpstukken nodig om banden te de- en monteren
- Zeer stijve constructie met hoogprecisie lasersnijwerk
- Aluminium dubbelwerkende cilinders en ventielen
- Ergonomisch geplaatste bedieningspanelen
- Modern design
- Automatische verticale en horizontale afstandscontrole

Robuust, degelijk en snel werkend demonteerapparaat, met een bandenlift waardoor de band automatisch in positie komt. Levering inclusief hulparm en een automatische bandenlepel.

De draaitafel heeft een centrale opspanas, wat in combinatie met de bandenlift erg comfortabel werkt. De band komt via de bandenlift automatisch in positie en hoeft niet opgetild te worden. De draaitafel heeft twee snelheden. De cilinders zijn van aluminium en dubbelwerkend. Pneumatisch achteroverkantelbare demontagearm met een stijve, hoogprecisie lasergesneden constructie. De demontagekop is verstelbaar en heeft een automatische verticale en horizontale afstandscontrole ten opzichte van de velg. Krachtige hieldrukker met 2500kg aandrukkracht en ook uitgevoerd in aluminium. De ergonomisch geplaatste voetpedalen zijn voorzien van aluminium ventielen. Met de hulparm gaat het demonteren van stijvere banden erg makkelijk.

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSYSTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN •  
UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNTLASAPPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO2 EN ALUMINIUM LASAPPARATUUR  
• SPUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAfels • SPUITSTANDAARDS • INFRAROODDROGERS • SCHUURWAGENS •  
CENTRALE STOFAFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS •  
MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP