MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG EQUIPMENT

Adam Smithweg 1
1689 ZW Zwaag
Tel.: 0228 56 11 00
info@msh-equipment.nl
www.msh-equipment.nl

# AT 612010 - VERRIJDBARE 1-KOLOMS HEFBRUG ATH 25M




## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Merk | : ATH |
| Type | : 1.25M2 |
| Aandrijving | : elektrohydraulisch |
| Elec.spec. | : 400 V 50 Hz 3 ph |
| Motorvermogen | : 1,5 kW |
| Hefvermogen | : 2500 kg |
| Hef/daaltijd | : 40/45 sec |
| Min. opnamehoogte | : 100 mm |
| Max. hefhoogte | : 1900 mm |
| Hoogte kolom | : 2600 mm |
| Gewicht | : 720 kg |

## Voordelen

- Ruimte besparend
- Goede verstelbare opnamearmen en lage bouwhoogte
- Uitstekend te verrijden
- Hydraulische hefinrichting
- Luxe bedieningsdisplay met 220V aansluiting
- Bediening door hef en daalknop en automatische ontgrendeling
- Robuuste uitvoering

Deze hydraulische verrijdbare hefbrug is de oplossing als u ruimteproblemen heeft. De brug is (zonder auto erop) makkelijk te verplaatsen. De grote voet zorgt ervoor dat er veilig gewerkt kan worden.De brug heeft een bouwhoogte van 85mm waardoor de auto makkelijk te plaatsen is. De armen aan de kolomzijde zijn in de lengterichting van de brug te verplaatsen. De armen aan de andere zijde zijn telescopisch en draaibaar. De ontgrendeling werkt automatisch via een elektromagnetisch veiligheidssysteem. De bediening is eenvoudig via een hef en daalknop. Op het bedieningsdispaly is een 220V aansluiting. Ideaal voor autoschadeherstelwerkzaamheden.

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSYSTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN • UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNTLASAPPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO2 EN ALUMINIUM LASAPPARATUUR • SPUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAFELS • SPUITSTANDAARDS • INFRAROODDROGERS • SCHUURWAGENS • CENTRALE STOFAFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS • MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP