MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG EQUIPMENT

Adam Smithweg 1
1689 ZW Zwaag
Tel.: 0228 56 11 00
info@msh-equipment.nl
www.msh-equipment.nl

AT 622204 - 2-KOLOMS HEFBRUG 3500KG MET LAGE DREMPEL



Technische gegevens

Merk	: ATH
Type	: Comfort lift 2.35
Aandrijving	: elektrohydraulisch
Elec spec	: 400 V 50 Hz 3 ph
Motorvermogen	: 3,0 kW
Hefvermogen	: 3500 kg
Hef-/daaltijd	: 32/32 sec
Min opnamehoogte	: 90 mm
Max hefhoogte	: 2000 mm
Hoogte kolom	: 3140 mm
Doorrijbreedte	: 2485 mm
Tussen kolommen	: 2800mm
Totale breedte	: 3485mm
Gewicht	: 665 kg

- Hoogwaardige snelle hefbrug met een kleine drempel van 20 mm
- Aan beide zijde een bedieningspaneel wat heen en weer lopen voorkomt
- Luxe bedieningspaneel met aan motorzijde perslucht en 220V aansluiting
- Dubbel uidraaibare spindels
- Zeer lage opnamehoogte, slechts 90 mm
- Prachtige vormgeving, aanwinst voor uw werkplaats
- Poedergecoat in antracietgrijs
- Cilinder en kabels zijn beschermd door kunststof cover
- Top product voor een zeer aantrekkelijke prijs.

Hoogwaardig en robuust gebouwde hydraulische 2 koloms hefbrug met een hefvermogen van 3500 kg met een bedieningsunit aan beide zijde van de brug.

2 koloms comfort lift met kleine tussendrempel van slechts 20 mm. Via het luxe bedieningspaneel, welke aan beide zijde van de brug zit, wordt de brug bediend. Aan de motorkant is een perslucht en 220V stopcontact aanwezig. Dankzij een vernieuwd hydraulisch systeem is de hef en daalsnelheid rond de 30 seconde! De opnamehoogte is slechts 90mm. De opname spindels zijn telescopisch en verstelbaar van 90-180mm. De brug is poedergecoat en prachtig afgewerkt in modern antraciet. Qua design een aanwinst voor iedere werkplaats.

Voor de veiligheid is er een electromagnetisch blokkeringssysteem. De cilinder en kabels zijn afgedekt via een kunststof cover. Gelijkloop gaat via een synchronisatie kabel; een betrouwbaar en bewezen systeem.

Er zijn diverse opnamearmen en hefvermogens leverbaar, laat u vrijblijvend informeren door onze adviseurs.

Als optie is er een tweede 220V en persluchtaansluiting leverbaar op de andere zijde van de brug in het bedieningsdisplay.

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSYSTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN • UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNTLASAPPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO2 EN ALUMINIUM LASAPPARATUUR • SPUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAFELS • SPUITSTANDAARDS • INFRAROODDROGERS • SCHUURWAGENS • CENTRALE STOFAFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS • MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP