

## MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG® EQUIPMENT

Adam Smithweg 1  
1689 ZW Zwaag  
Tel.: 0228 56 11 00  
info@msh-equipment.nl  
www.msh-equipment.nl

## CA SK 30 - CAV AFZUIGCYCLOON 3 KW MET PERSLUCHT



### Technische gegevens

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Merk               | : CAV                      |
| Elec. spec.        | : 400 V 3 fase 50 Hz       |
| Luchtverplaatsing  | : 300 m³/h                 |
| Onderdruk          | : 235 m/bar                |
| Stroomafname       | : 3,0 kW 6,30 A            |
| Filter oppervlakte | : 5 m²                     |
| Geluid             | : 73 dB                    |
| Filter reiniging   | : d.m.v. perslucht         |
| Afmeting           | : 510x1150x1370 mm (lxbxh) |
| Gewicht            | : 130 kg                   |

### Voordelen

- Ontwikkeld voor intensief gebruik
- Hoge afzuigcapaciteit
- "Zijkanaal verdichtingsprincipe" voor turbine
- Automatische filterreiniging
- Laag geluidsniveau
- Luxe behuizing, poedergecoat
- Compact geheel, ruimtebesparend

### Advies

De keuze van een juiste afzuigcycloon is maatwerk. Dit hangt nauw samen met de situatie in het bedrijf, het aantal werkplekken en het leidingwerk.

Wij adviseren u graag en geheel vrijblijvend. Neem hiervoor contact op met onze verkoopafdeling.

De afzuigcyclonen van CAV zijn speciaal ontwikkeld voor het afzuigen van schuurstof in autoschadeherstelbedrijven en voor industriële toepassingen. Ze zijn geschikt voor intensief gebruik. Het hart van de cycloon is de turbine. Deze werkt volgens het "zijkanaal verdichtingsprincipe"

Ten opzichte van een goedkopere radiaalturbine heeft dit als voordeel: minder geluid, betere koeling, geringe slijtage, hogere afzuigcapaciteit en veel langere levensduur!

In de "longlife" filters zit een automatisch werkend filterreinigingssysteem. Dit zorgt ervoor dat de filter altijd schoon blijft. Eventuele reststof wordt in de afvoer naar buiten afgeblazen.

De cycloon is voorzien van een bedieningspaneel waarop, naast een aan/uit schakelaar, o.a. een testknop voor het filterreinigingssysteem zit. De reinigingscyclus is instelbaar. De cycloon is voorbereid voor inschakeling op afstand.

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSYSTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN •  
UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNTLASAPPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO2 EN ALUMINIUM LASAPPARATUUR  
• SPUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAfels • SPUITSTANDAARDS • INFRAROODDROGERS • SCHUURWAGENS •  
CENTRALE STOF AFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS •  
MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP