

## MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG® EQUIPMENT

Adam Smithweg 1  
1689 ZW Zwaag  
Tel.: 0228 56 11 00  
info@msh-equipment.nl  
www.msh-equipment.nl

## CE Spinn 7.510 Basic - SPINN SCHROEFCOMPRESSOR BASIC 7.5 KW



De Airworks Spinn schroefcompressoren onderscheiden zich door eenvoud, laag geluidsniveau en compacte bouw. Deze schroefcompressoren zijn energiezuinig en eenvoudig te onderhouden. Airworks Compressors toont hiermee aan een duurzame serie compressoren van hoge kwaliteit, voor een economische prijs te kunnen leveren. Door zijn compacte bouw zijn deze modellen een zeer goed alternatief voor (geluidgedempte) zuigercompressoren. De compressor is verder uitgerust met een elektronische ES99 besturing voor controle en bewaking van alle vitale functies en met het befaamde Atlas Copco C55 schroefblok. De Spinn schroefcompressor kan in tegenstelling tot een zuigercompressor 100% belast worden. Mede door zijn efficiëntie kan een Spinn schroefcompressor met minder vermogen dezelfde prestaties leveren als een zuigercompressor met een hoger vermogen.

### Technische gegevens

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| Merk          | : Airworks                        |
| Type          | : SPINN7.510BASIC                 |
| Capaciteit    | : 996 liter/min effectief         |
| Werkdruk      | : 10 bar                          |
| Vermogen      | : 7.5 kW / 10 pk                  |
| Voltage       | : 400 Volt (Y / &#8710;) / (20 A) |
| Ketel         | : Aansluiting op externe ketel    |
| Geluidsniveau | : 65 dB(A)                        |
| Afmeting      | : 850 x 720 x 980mm (LxBxH)       |
| Gewicht       | : 167 kg                          |

### Voordelen

- Geschikt voor continue belasting
- Energiebesparend
- Lage perslucht kostprijs
- Uiterst laag geluidsniveau
- Compact ontwerp
- Elektronische ES99 besturing
- Zeer lage perslucht kostprijs
- Energiebesparend
- Geschikt voor continue belasting
- Hoge capaciteit / rendement
- Eenvoudig toegankelijk voor onderhoud
- Lage onderhoudskosten

### Opmerkingen

Compressoren dienen goed geventileerd en altijd tussen de +4°C en +40°C opgesteld te worden. De compressor dient op een externe ketel aangesloten te worden en kan optioneel worden uitgebreid met een persluchtcoeldroger en/of filter(s).

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSYSTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN •  
UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNTLASAPPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO2 EN ALUMINIUM LASAPPARATUUR  
• SPUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAfels • SPUITSTANDAARDS • INFRAROODDROGERS • SCHUURWAGENS •  
CENTRALE STOFAFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS •  
MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP