

## MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG® EQUIPMENT

Adam Smithweg 1  
1689 ZW Zwaag  
Tel.: 0228 56 11 00  
info@msh-equipment.nl  
www.msh-equipment.nl

## CO ICA 00318 - MOBIELE VOORBEWERKINGSUNIT DUSTER 3000



### Technische gegevens

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Merk              | : Duster                             |
| Type              | : 3000 Downdraft                     |
| Elec spec         | : 220 V 50-60 hz 1,3 hp              |
| Luchtsnelheid     | : 2,4 m/s                            |
| Aanzuigcapaciteit | : 5200 m3/h                          |
| Afmeting          | : filterkast 800x800x2600 mm (lxbxh) |
|                   | : plenumlengte 3600 mm               |
| Gewicht           | : 84 kg                              |

- Gemakkelijk te verrijden dankzij de polyurethaan wielen
- Uniek filtersysteem in 4 stappen waaronder actief kool
- Gering geluidsniveau, slechts 67db
- Creëert een gezonde werkomgeving
- Direct gebruiksklaar, geen installatiekosten
- Digitaal filtercontrolesysteem
- Beveiligd tegen oververhitting
- Tijdsbesparend, er hoeven geen auto's verreden te worden

De Duster 3000 Downdraft is een verrijdbare voorbewerkingsunit met een uniek filter en uitblaassysteem. De Duster 3000 Downdraft is ontwikkeld om spuitnevel, schuurstof, ISO's, toxic dampen en VOC's aan te zuigen, te filteren en schone lucht terug de werkplaats in te blazen. Er wordt aan 3 zijden afgezogen. Via het plenum wordt 93% direct boven de aanzuigkast omhoog geblazen, 7% gaat het plenum in. Hierdoor wordt een luchtstroom rond de auto gecreëerd en alle lucht wordt richting de aanzuigkast gestuurd. De 4-voudige filtering zorgt voor schone lucht. De Duster 3000 Downdraft is uitstekend te verrijden, werkt op 220V en kan overal gebruikt worden. Er zijn kwalitatief hoogwaardige materialen gebruikt. De unit is poedergecoat en voorzien van een digitale luchtstroommeter. Als de filters vollopen gaat er een lampje branden. Als het filter niet vervangen wordt stopt de unit. Dit voorkomt schade en doorbranden van de motor.

Ideaal voor smart repair en medium repair.

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSYSTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN •  
UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNTLASAPPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO2 EN ALUMINIUM LASAPPARATUUR  
• SPUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAfels • SPUITSTANDAARDS • INFRAROODDROGERS • SCHUURWAGENS •  
CENTRALE STOFAFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS •  
MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP