

MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG® EQUIPMENT

Adam Smithweg 1
1689 ZW Zwaag
Tel.: 0228 56 11 00
info@msh-equipment.nl
www.msh-equipment.nl

GY 022256 - GYS PORTASPOT PUNT LAS APPARAAT 230V



Technische gegevens

Merk	: GYS
Type	: Portaspot 230
Max te lassen plaatdikte	: 2.0 + 2.0 mm
Elec spec	: 230 V 16 A
Max vermogen	: 6300 A
Aandrukkracht	: 30-120 daN
Afmeting	: 360x290x100 mm
Gewicht	: 10 kg

Voordelen

- Eenvoudige bediening
- Last plaatwerk van 06. + 0.6mm tot 2.0 + 2.0mm
- Handgreep van isolerend thermisch materiaal
- Beveiliging met thermo schakelaar
- Wordt geleverd met de arm PX1 (110 mm)
- Synergie regeling, bij "auto modus" stand; aanpassing tijd en vermogen
- Schakelaar voor pulslassen en normaal lassen
- Wisselbare electrode tip

Opmerkingen

Leverbare electrode sets:

- GY 047938 - 220 mm recht
- GY 047921 - 220 mm schuin
- GY 047914 - 350 mm recht

Krachtige puntlastang op 220V.

Dankzij de auto modus stelt de PORTASPOT de juiste lastijd en vermogen in welke hoort bij de gekozen plaatdikte. Eenvoudig werkend display waar plaatdikte instelbaar is. Lastijd kan of via de auto modus of handmatig ingesteld worden. Er is een aparte schakelaar voor puls lassen of continue. Er kunnen circa 100 lassen gemaakt worden op een 2x 0.6mm plaat voordat de thermo schakelaar de puntlastang uitschakelt. Zeer krachtig, instelbare aandrukkracht; ideaal voor restauratiewerk.

Levering inclusief de PX 1 electrode set.

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSYSTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN •
UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNT LAS APPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO2 EN ALUMINIUM LAS APPARATUUR
• SPUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAfels • SPUITSTANDAARDS • INFRAROODDROGERS • SCHUURWAGENS •
CENTRALE STOF AFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS •
MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP