

MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG® EQUIPMENT

Adam Smithweg 1
1689 ZW Zwaag
Tel.: 0228 56 11 00
info@msh-equipment.nl
www.msh-equipment.nl

GY 024878 - GYSPOT INVERTER PTI G



Technische gegevens

Merk	: GYS
Type	: GySpot Inverter PTI-G
Elec spec	: 400 V 3 fase 50 Hz
Afzekering	: min 25 amp traag (advies 32A traag)
Max vermogen	: 14.500 Amp
Aandrukkraft	: 550 daN
Koeling	: watergekoeld tot de punten
Lengte laskabel	: 6,0 mtr dubbelzijdige tang
Lengte stroom toevoerkabel	: 8 mtr
Afmeting	: 710x900x2000 mm
Gewicht	: 100 kg

Voordelen

- Unieke easymodus machine: machine kalibreert zichzelf, instellen is overbodig
- Geïntegreerde koeling, geen losse koelslangen meer
- Puntlastang hangt in ophangarm met motorische verstelling
- Dubbelwerkende tang, electrode kan 80 mm ingetrokken worden
- Snelwisselsysteem voor electrodearm gereed binnen een paar seconde
- Invertertechniek met hoog vermogen; 14.500 Amp
- Waterkoeling tot aan de electrodekap
- Extreem snelle microprocessor, snel en gecontroleerd lassen
- Aandrukkraft 550 daN
- Voldoet aan praktisch alle homologaties
- Optimaal gebruiksgemak, klaar voor de toekomst.

De nieuwe PTI-G puntlasser biedt ongekeende mogelijkheden en is voorzien van een easymodusprogramma waar iedere las automatisch berekend wordt. Fouten maken kan niet meer, de plaatdikte wordt bij iedere las gemeten. De arm is gemotoriseerd, kan via een schakelaar in iedere stand versteld worden. De tang is dubbelwerkend wat een ongekeend gebruiksgemak biedt. De electrode kan 80mm ingetrokken worden, waardoor de opening van de tang groter wordt en je heel makkelijk ergens omheen kan zonder de electrode arm los te koppelen. De koeling is geïntegreerd in de arm, geen losse koelslangen meer en technisch veel beter omdat het contact vlak veel groter is. Elektrode wisselen is seconde werk. Dankzij de nieuwste microprocessor techniek berekent deze puntlasser razendsnel de

parameters om te kunnen lassen, het lassen gaat erg snel en alle lasgegevens kunnen opgeslagen worden op de SD kaart en later uitgeprint of als bestand aan het dossier gekoppeld worden. Voldoet aan alle homologatie eisen.

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSYSTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN •
UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNTLASAPPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO2 EN ALUMINIUM LASAPPARATUUR
• SPUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAfels • SPUITSTANDAARDS • INFRAROODDROGERS • SCHUURWAGENS •
CENTRALE STOFAFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS •
MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP