

## MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG® EQUIPMENT

Adam Smithweg 1  
1689 ZW Zwaag  
Tel.: 0228 56 11 00  
info@msh-equipment.nl  
www.msh-equipment.nl

## GY 024878-set - GYSPOT INVERTER PTI G MET ELECTRODE SET



### Technische gegevens

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Merk                       | : GYS                                       |
| Type                       | : GySpot Inverter PTI-G                     |
| Elec spec                  | : 400 V 3 fase 50 Hz                        |
| Afzekering                 | : min 25 amp traag (advies 32A traag)       |
| Max vermogen               | : 14.500 Amp                                |
| Aandrukkracht              | : 550 daN                                   |
| Koeling                    | : watergekoeld tot de punten                |
| Lengte laskabel            | : 6,0 mtr dubbelzijdige tang                |
| Lengte stroom toevoerkabel | : 8 mtr                                     |
| Afmeting                   | : 710x900x2000 mm                           |
| Gewicht                    | : 100 kg                                    |
| Levering                   | : inclusief 3 delig electrode set GY 022898 |

### Voordelen

- Unieke easymodus machine: machine kalibreert zichzelf, instellen is overbodig
- Geïntegreerde koeling, geen losse koelslangen meer
- Inclusief 3 delig electrode set GY 022898
- Puntlastang hangt in ophangarm met motorische verstelling
- Dubbelwerkende tang, electrode kan 80 mm ingetrokken worden
- Snelwisselsysteem voor electrodearm gereed binnen een paar seconde
- Invertertechniek met hoog vermogen; 14.500 Amp
- Waterkoeling tot aan de electrodekap
- Extreem snelle microprocessor, snel en gecontroleerd lassen
- Aandrukkracht 550 daN
- Voldoet aan praktisch alle homologaties
- Optimaal gebruiksgemak, klaar voor de toekomst.

De nieuwe PTI-G puntlasser biedt ongekeende mogelijkheden en is voorzien van een easymodusprogramma waar iedere las automatisch berekend wordt. Fouten maken kan niet meer, de plaatdikte wordt bij iedere las gemeten. De arm is gemotoriseerd, kan via een schakelaar in iedere stand versteld worden. De tang is dubbelwerkend wat een ongekeend gebruiksgemak biedt. De electrode kan 80mm ingetrokken worden, waardoor de opening van de tang groter wordt en je heel makkelijk ergens omheen kan zonder de electrode arm los te koppelen. De koeling is geïntegreerd in de arm, geen losse koelslangen meer en technisch veel beter omdat het contact vlak veel groter is. Elektrode wisselen is seconde werk. Dankzij de nieuwste microprocessor techniek berekent deze puntlasser razendsnel de parameters om te kunnen lassen, het lassen gaat snel, alle lasgegevens kunnen opgeslagen worden op de SD kaart en uitgeprint of als bestand aan het dossier gekoppeld worden. Voldoet aan alle homologatie eisen.

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSYSTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN •  
UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNTLASAPPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO2 EN ALUMINIUM LASAPPARATUUR  
• SPUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAfels • SPUITSTANDAARDS • INFRAROODDROGERS • SCHUURWAGENS •  
CENTRALE STOFAFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS •  
MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP