MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG EQUIPMENT

Adam Smithweg 1
1689 ZW Zwaag
Tel.: 0228 56 11 00
info@msh-equipment.nl
www.msh-equipment.nl

GY 059511 - TREKOGEN ALUMINIUM ALMG3 RECHT 1,5MM



Technische gegevens

Merk	: GYS
Materiaal	: aluminium AlMg3
Levering	: verpakking 100 stuks
Nummer	: 5

- Eenvoudig op te lassen met de GYS Arcpull
- Door ovaal gat wordt het diepste deel eerst uitgetrokken
- Goed gedoseerd uitdeuken
- Werkt tijdsbesparend

Deze uitdeukogen kunnen worden gebruikt in combinatie met de GYS pullhulpstukken.

Aluminium uitdeukogen voorzien van grote ovalen openingen.
De ringen worden met de GYS Arcpull opgelast en dicht tegen elkaar geplaatst. Door de opening wordt een as gestoken. Vervolgens wordt de as met behulp van het pullhulpstuk op spanning getrokken en komen de ringen één voor één onder spanning te staan. Op deze manier wordt de deuk uit het aluminium plaatwerk getrokken.
Deze ringen zijn bijzonder geschikt voor in combinatie met het pullhulpstuk GY 050716.