MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG EQUIPMENT

Adam Smithweg 1
1689 ZW Zwaag
Tel.: 0228 56 11 00
info@msh-equipment.nl
www.msh-equipment.nl

GY 084834 - GYSPOT PTI NEO PUNTLASAPPARAAT



Technische gegevens

Merk	: GYS
Type	: GySpot Inverter PTI NEO
Elec spec	: 400V 3 fase 50Hz
Afzekering	: 20 Amp traag
Max. vermogen	: 13.000 Amp
Aandrukkdracht	: 550 daN bij 8,3 Bar
Koeling	: Watergekoeld tot de punten
Lengte laskabel	: 4 mtr dubbelzijdige tang
Afmeting	: 630x760x1270 mm
Gewicht	: 57 kg

Voordelen

- Nieuw Model! Compacte Machine! Scherpe prijsstelling!
- Standaard levering met G1, G2 & G4 electrode armen
- Unieke Easymodus, automatisch herkenning van staalsoort & plaatdikte
- Geen aanpassing van elektrische installatie nodig
- Voorzien van lichte C-tang met koelvloeistof snelkoppelingen
- Inverter techniek met hoog vermogen; 13.000 Amp.
- Waterkoeling tot aan de electrode kap
- 3,5 inch digitaal kleurenscherm, automatische instelling aandrukkracht
- Controle puntlas door microprocessor
- Aandrukkracht 550 daN
- Rapporten printen & updates mogelijk via USB stick

De PTI Neo is een nieuw model puntlasser met alle nieuwe processen voor een verrassend scherpe prijs. De transformator is geïntegreerd in de tang en is o.a. voorzien van een Easymodus programma wat zichzelf geheel automatisch instelt. Na een druk op de knop is de kalibratieprocedure afgerond en kan er gelast worden. De machine stelt zich bij iedere puntlas automatisch razendsnel in, op basis van de plaatdikte en soort staal wat gelast wordt. Bij sprake van vervuiling van de plaat of weerstand door lijm, worden de lasparameters automatisch aangepast. Deze geavanceerde machine beschikt over een microprocessor die het hele lasproces controleert. Naast de Easymodus zijn er andere programma's met o.a. een database voor fabrieksgegevens. De machine is watergekoeld, heeft een C-tang met snelwisselsysteem en een lasvermogen van maar liefst 13.000 Ampère. Lasgegevens kunnen opgeslagen en uitgeprint worden. Eenvoudige bediening via een 3,5 inch kleurenscherm. Standaard geleverd met 3 electrode armen: G1, G2 & G4.

Opmerkingen

Als uitbreiding zijn er diverse electrode armen leverbaar, bekijk hiervoor bij het assortiment onder puntlaselectrodes en toebehoren.