

MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG® EQUIPMENT

Adam Smithweg 1
1689 ZW Zwaag
Tel.: 0228 56 11 00
info@msh-equipment.nl
www.msh-equipment.nl

HB WM888-F - PAINTSTOP FILTER 60MM VOOR VELGSPUITWAND



Technische gegevens

Merk	: HBC Wheelrestore
Gewicht	: 200 g/m ²
Dikte	: 60mm
Materiaal	: Fiberglas
Afmeting	: 20x1 mtr (rol)
Max. luchtstroom	: 2520m ³ /uur
Start drukverlies	: 4-12 pa.
Eind drukverlies	: 250 pa.
Efficiëntie	: 80-90%
Normale snelheid	: 1,35 m/S
Maximale temperatuur	: 80 graden C

Kwalitatief hoogstaand paintstop filter met een dikte van 60mm, geschikt voor de HBC velgspuitwand.

Levering op een rol van 20 meter, de lengte kan op de gewenste maat afgesneden worden. Het is belangrijk om origineel filtermateriaal te gebruiken, zodat de afzuigcapaciteit en luchtstroom niet verstoord wordt.

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSYSTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN •
UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNTLASAPPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO₂ EN ALUMINIUM LASAPPARATUUR
• SPUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAfels • SPUITSTANDAARDS • INFRAROODDROGERS • SCHUURWAGENS •
CENTRALE STOF AFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS •
MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP