

MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG® EQUIPMENT

Adam Smithweg 1
1689 ZW Zwaag
Tel.: 0228 56 11 00
info@msh-equipment.nl
www.msh-equipment.nl

TI 42013 22 - ULTRASOON BANDEN WASAPPARAAT RW 301



Technische gegevens

Afmeting	: 880x1040x1800mm (LxBxH)
Maximale hoogte	: 2550mm
Materiaal	: RVS 2mm
Max wiel diameter	: 810mm
Max wielbreedte	: 400mm
Hefvermogen lift	: 60kg
Elek. specificatie	: 380V 50/60Hz (16A traag)
Vermogen Ultrasoon	: 2300W
Verwarming	: tot 50 C 4,5 KW
Aandrijfmotor	: 100W
Inhoud tank	: 270 Liter
Perslucht	: 8 bar
Geluidsniveau	: 77-dB
Gewicht	: 200kg

Voordelen:

- Perfecte reiniging van de velg, ook op moeilijk bereikbare plekken
- Lift met snelspaninrichting, tillen is niet nodig
- Korte reinigingscyclus van slechts 3 minuten
- Reiniging vindt contactloos plaats, waardoor beschadiging van een velg uitgesloten is
- Digitaal bedieningsdisplay
- Geen droogtijd nodig, omdat het proces in een warm bad plaats vindt
- Hele lage operationele kosten
- Reinigingsbad hoeft pas na 200-400 wielen verschoond te worden

Opmerking:

Als optie is er een aandrijfsysteem voor het reinigen van losse velgen, artikel nummer TI 43029. Bij het type 301V wordt dit hulpstuk standaard meegeleverd.

Met deze Ultrasoon reiniger worden banden en velgen contactloos 100% schoon in maximaal 3 minuten zonder gebruik te maken van chemicaliën.

Deze compleet van RVS gemaakte bandenwasmachine heeft een lift waar een velg met band via een snelspaninrichting vast gezet wordt. Via de lift wordt de band in de wasbak geplaatst. De wasbak is verwarmd tot ca. 50 graden. In de wasbak zit 270 ltr water en hier wordt 5 kg biologisch afbreekbare zeep aan toegevoegd. De band wordt aangedreven en het verwarmde Ultrasoon reinigingsbad zorgt dat de velg perfect gereinigd wordt, ook op extreem moeilijk bereikbare plekken. Na maximaal 3 minuten is het reinigingsproces voltooid. Omdat het een warm reinigingsproces is, is er geen droogtijd nodig. Op het digitale bedieningsdisplay kunnen een aantal parameters ingesteld worden. Bediening is met een voetpedaal. De power clean agent zorgt voor optimale reiniging van de binnenzijde van de velg. Levering inclusief 14 inch- en bedrijfswagen opspanset.

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSYSTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN •
UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNTLASAPPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO2 EN ALUMINIUM LASAPPARATUUR
• SPUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAfels • SPUITSTANDAARDS • INFRAROODDROGERS • SCHUURWAGENS •
CENTRALE STOFAFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS •
MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP