

MSH-EQUIPMENT

POWERED BY AAG® EQUIPMENT

Adam Smithweg 1
1689 ZW Zwaag
Tel.: 0228 56 11 00
info@msh-equipment.nl
www.msh-equipment.nl

WC 60151-set - WALCOM THERMODRY TD3 PRO INCL 12M SLANG



Technische gegevens

Merk	: Walcom
Type	: TD3Pro
Levering	: incl 12 meter slang
Afmeting	: ± 700x900x200 mm (bxhxd)
Elec spec	: 220V 50Hz (max) 2200W
Max capaciteit	: 1200 l/min
Temperatuur	: instelbaar +20°C - +70°C
Filter stappen	: 1- voorfilterelement voor water met automatische aftap voor condens : 2- olie separatiefilter voor oliedampen : 3- silicagelfilter voor een 100% droge lucht : 4- actief koolfilter voor de laatste vervuiling, de lucht is ademlucht (max olieresidu <0,0003 mg/m³)
Filtering	: 4-traps
Gewicht	: 21 kg

Voordelen

- minimaal 20-40% besparing op de stookkosten
- minimaal 20% tijdsbesparing
- de spuitcabine kan 5°C lager ingesteld worden tijdens het drogen
- geen last meer van sinaasappeleffect
- de lak vloeit veel mooier en voorkomt dopslaan
- de temperatuur van de spuitcabine kan 5 graden lager ingesteld worden
- aansluitmogelijkheid voor 2 slangen

Opties

- Afstandsbediening artikelnr WC 3064071
- Trolley artikelnr WC 3063303
- 22 meter slang artikelnr WC 60148/22

Perslucht is het transportmiddel voor lak. Het grote nadeel is dat perslucht koud en vochtig is en snel condenseert in de leiding. Ideaal is om lak te verwerken rond de 22°C, met perslucht is dit 4 á 5°C. De Thermody verwarmt de perslucht tot 40 á 50°C waardoor de lak 20-25°C wordt. Verwarmde lak vloeit mooier, is veel sneller droog en geeft een enorme besparing in kosten. U bespaart minimaal 20-40% in stookkosten en 20-25% in droogtijd. Bovendien is de eindkwaliteit van het spuitwerk zichtbaar mooier. De Thermody bestaat uit een 4-traps filtering waarmee de persluchtkwaliteit drastisch verbeterd wordt en veel voorkomende fouten in het spuitproces geëlimineerd worden. De perslucht wordt via een verwarmingselement en een verwarmde slang waar een verwarmingsspiraal in zit op de ingestelde temperatuur gebracht. Op het display kan o.a. de levensduur van de filters afgelezen en de temperatuur ingesteld worden. De Thermody is een echte rendementsbrenger en voorkomt problemen in het spuitproces.

Bel voor een vrijblijvend advies of prijsinformatie naar ons kantoor. Tel: 0228-561100

RICHT- EN MEETSYSTEMEN • TREKKLEMMEN EN KETTINGEN • HYDRAULISCHE PERSSETS EN POMPEN •
UITDEUKGEREEDSCHAP • PUNTLASAPPARATUUR • SPOTTER APPARATUUR • CO2 EN ALUMINIUM LASAPPARATUUR
• SPIUITPISTOOLREINIGERS • MENGTAfels • SPIUITSTANDAARDS • INFRAROODDROGERS • SCHUURWAGENS •
CENTRALE STOFAFZUIGING • HEFBRUGGEN • COMPRESSOREN • OPBERGSYSTEMEN EN GEREEDSCHAPWAGENS •
MAGAZIJNWAGENS • WERKBANKEN • WANDBORDEN VOOR GEREEDSCHAP